



Fra st. til st.	Miljømål faunaklasse	Længde (m)	Strømrøndebredde (m)	Termin dato
0 – 37	4	37	0,6	30.9
37 – 890	4	853	0,7	30.9
890 – 1.845	-	955	rørlagt	30.9
1.845 – 2.004 (udløb)	4	159	1,2	30.9

Vilkår:

- Der skal placeres en rist ved indløbet til den rørlagte strækning inden grødeskæring.
- Vedligeholdelsen skal ske med håndredskaber.
- Vedligeholdelsen skal ske i en eller flere slyngede strømrønder.
- Der skal efterlades grødedøer i vandløbet og/eller grødebræmmer langs med vandløbets sider.
- Den grøde, der skæres, skal skæres helt i bund.
- Vegetation på brinker og kanter skal kun skæres, hvis den hindrer vandets frie løb eller efter aftale med Kommunen. Skæringen udføres i forbindelse med grødeskæringen på en måde, så vandløbets naturlige slyngning og variation udvikles.
- Grus- og stenbund skal bevares.
- Spærringer som grene og udskredne brinker fjernes, hvis det nødvendige materiel er medbragt ved vedligeholdelsen. Hvis spærringen ikke kan fjernes noteres positionen og Kommunen underrettes.
- Grøden opsamles så vidt muligt efterhånden som den skæres og placeres udenfor vandløbsbræmmen. Set nedstrøms fra placeres grøden på højre side af vandløbet i lige år og venstre side i ulige år.
- Hvor grøden ikke kan opsamles med det samme kan man lade den drive med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder, dog inden udløbet i Nagergrøften. Grøden skal i sådanne tilfælde opsamles ved den enkelte dags afslutning og transporteres væk fra vandløbet.